

'BATO'



'BATO'

TK BATO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki, Polska
tel/fax: +48 48 612 59 71
e-mail: biuro@bato.pl

KATALOG FARB

www.bato.pl



EPOKSYDY CHEMOUTWARDZALNE

Farba epoksydowa do gruntowania grubopowłokowa chemoodporna dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 100 µm
0.18 l/m²

PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do gruntowania nowych powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, nadmorskiego, morskiego i w zanurzeniu. Stosowana jako warstwa podkładowa w antykorozyjnych systemach epoksydowych, epoksydowo-poliwinylowych i epoksydowo-poliuretanowych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym.		
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym inhibitor korozji. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe, elastyczne i szczelne. Są odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych i rozpuszczalników.		
DOSTĘPNE KOLORY*	Szary	Czerwony tlenkowy	Czarny
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.			

Międzywarstwa epoksydowa grubopowłokowa chemoodporna dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 100 µm
0.17 l/m²

PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do zapewnienia szczelności i grubości wielowarstwowych systemów epoksydowych powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, nadmorskiego, morskiego i w zanurzeniu. Może być stosowana jako warstwa podkładowa w antykorozyjnych systemach epoksydowych, epoksydowo-poliwinylowych i epoksydowo-poliuretanowych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetycznym.		
CHARAKTERYSTYKA	Międzywarstwa epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym inhibitor korozji oraz błyszcz żelaza nadający powłoce wyjątkową szczelność. Posiada doskonałą odporność na wodę, rozpuszczalniki i media chemiczne oraz bardzo dobrą odporność na ścieranie. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe i elastyczne.		
DOSTĘPNE KOLORY*	Jasny Szary	Czerwony tlenkowy	
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.			

Emalia epoksydowa chemoodporna dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 50 µm
0.09 l/m²

PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych, zagruntowanych farbami epoksydowymi chemoodpornymi, eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Do zabezpieczania niezagruntowanych powierzchni betonu.
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemooodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku, elastyczne, szczelne, odporne na ścieranie. Powłoka odporna na agresywne czynniki chemiczne, wodę morską, roztwory soli, alkaliów i rozcieńczone kwasy, produkty ropy naftowej oraz ropopochodne rozcieńczalniki.
DOSTĘPNE KOLORY	Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.	

Gruntoemalia epoksydowa chemoodporna dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 60 µm
0.12 l/m²

PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych i żeliwnych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego. Może stanowić samodzielne zabezpieczenie.
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym inhibitor korozji. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne i szczelne. Są odporne na zachłapanie chemikaliami, odporne na uderzenia i ścieranie.
DOSTĘPNE KOLORY	Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.	

Parametry techniczne mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb klienta.

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

** Podany czas jest czasem schnięcia 1 Stopnia (w temperaturze 20±2°C oraz wilgotności względnej 65%).

Uwaga: Czas schnięcia zależy między innymi od temperatury, wilgotności powietrza, ilości dodanego rozcieńczalnika, ilości warstw oraz grubości powłoki.

EPOKSYDY CHEMOUTWARDZALNE

Farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 60 µm
0.11 l/m²

PRZEZNACZENIE	Farba epoksydowa przeznaczona jest do gruntowania nowych powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, nadmorskiego, morskiego i w zanurzeniu.		
CHARAKTERYSTYKA	Farba epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym inhibitor korozji. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe, elastyczne i szczelne. Odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych i rozpuszczalników.		
DOSTĘPNE KOLORY*	Szary	Czerwony tlenkowy	Czarny
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.			

BATO P-EP 70



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 100 µm
0.14 l/m²

PRZEZNACZENIE	Farba epoksydowa do gruntowania BATO P-EP 70 o wysokiej zawartości części stałych przeznaczona jest do gruntowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Zawiera inhibitor korozji.		
CHARAKTERYSTYKA	Charakteryzuje się szybkim czasem utwardzania. Stosowana jako warstwa podkładowa w antykorozyjnych systemach malarskich lub jako samodzielne zabezpieczenie w przypadku gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne. W warunkach zewnętrznych odcień powłoki może ulec zmianie. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe, elastyczne i szczelne. Odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych i niektórych rozpuszczalników.		
DOSTĘPNE KOLORY*	Kremowy		Szary
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.			

AKRYLE CHEMOUTWARDZALNE

Farba akrylowa do gruntowania dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 60 µm
0.10 l/m²

PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w systemach akrylowo – akrylowych. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów, naczep samochodowych, maszyn i urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej.		
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera inhibitor korozji. Tworzy powłoki matowe, elastyczne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie oraz bardzo dobrą odpornością mechaniczną. Zestaw składający się z farby akrylowej do gruntowania i emalii akrylowej jest szczególnie rekomendowany do układów antykorozyjnych szybko sięciujących o wysokiej odporności na ścieranie i wysokiej trwałości barwy.		
DOSTĘPNE KOLORY*	Szary	Czerwony tlenkowy	Czarny
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.			

Emalia akrylowa dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne

grubość 50 µm
0.10 l/m²

PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych zagruntowanych farbami epoksydowymi chemoodpornymi lub farbami akrylowymi do gruntowania eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników ropy naftowej, paliw, gazów, a także rurociągów, kotłów i instalacji przemysłowych. Do zabezpieczania powierzchni betonowych wiaduktów, mostów, silosów itp.
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku, odporne na ścieranie i działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne. Szczególnie rekomendowana w agresywnej atmosferze przemysłowej, w zabezpieczeniach gdzie wymagany jest wysoki walor estetyczny oraz odporność na promieniowanie słoneczne.
DOSTĘPNE KOLORY*	Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.	

Parametry techniczne mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb klienta.

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

** Podany czas jest czasem schnięcia 1 Stopnia (w temperaturze 20±2°C oraz wilgotności względnej 65%).

Uwaga: Czas schnięcia zależy między innymi od temperatury, wilgotności powietrza, ilości dodanego rozcieńczalnika, ilości warstw oraz grubości powłoki.

POLIURETANY CHEMOUTWARDZALNE

Farba poliuretanowa do gruntowania dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne



PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w systemach poliuretanowo - poliuretanowych. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej		
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera inhibitor korozji. Tworzy powłoki matowe, elastyczne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie bardzo dobrą odpornością mechaniczną.		
DOSTĘPNE KOLORY*	Szary	Czerwony tlenkowy	Czarny
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.			

Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne



PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych zagruntowanych farbami epoksydowymi chemoodpornymi lub farbami poliuretanowymi do gruntowania, eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Stosowana do malowania maszyn rolniczych, konstrukcji stalowych, zbiorników ropy naftowej, paliw, gazów, a także rurociągów, kotłów, zbiorników i instalacji przemysłowych. Do zabezpieczania powierzchni betonowych, wiaduktów, mostów, silosów itp.
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku, odporności na ścieranie i działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne.
DOSTĘPNE KOLORY*	Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.	

Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa



Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne



PRZEZNACZENIE	Przeznaczona jest do samodzielnego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych, eksploatowanych w środowisku, gdzie wymagana jest doskonała odporność na czynniki atmosferyczne, wysoka trwałość koloru i połysku. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń oraz sprzętu rolniczego.
CHARAKTERYSTYKA	Jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera inhibitor korozji. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne, szczelne o wysokiej odporności na ścieranie. Stosowana w zabezpieczeniach, gdzie wymagany jest wysoki walor estetyczny oraz odporność na promieniowanie słoneczne UV przez długie lata.
DOSTĘPNE KOLORY*	Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych” firmy TK BATO Sp. z o.o.	

FARBY SPECJALISTYCZNE

Farba prądoprzewodząca

Czas schnięcia**



Metody aplikacji



Zużycie teoretyczne



PRZEZNACZENIE	Farba służy do zabezpieczania powierzchni stalowych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych w celu odprowadzania elektryczności statycznej z powierzchni.
CHARAKTERYSTYKA	Farba tworzy powłoki odporne na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest dobrze przyczepna do podłoża, matowa i o bardzo dobrych właściwościach fizyko mechanicznych. Odporna na korodujące działanie atmosfery przemysłowej.
DOSTĘPNE KOLORY*	Czarny
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów prądoprzewodzących” produkcji TK BATO Sp. z o.o.	

Parametry techniczne mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb klienta.

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

** Podany czas jest czasem schnięcia 1 Stopnia (w temperaturze 20±2°C oraz wilgotności względnej 65%).

Uwaga: Czas schnięcia zależy między innymi od temperatury, wilgotności powietrza, ilości dodanego rozcieńczalnika, ilości warstw oraz grubości powłoki.

Farby termoodporne w zakresie temperatur 250°C do 800°C

Czas schnięcia**  Metody aplikacji  Zużycie teoretyczne  0.06 l/m²

PRZEZNACZENIE	Do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych pracujących stale w podwyższonej temperaturze 250°C- 800°C.			
CHARAKTERYSTYKA	Farby silikonowe, tworzą powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża i dobrym kryciu. Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po wypaleniu w 200°C lub w przypadku farb nie wymagających wypalania (BW – bez wypalania) po utwardzeniu wilgocią z powietrza. Charakteryzuje się odpornością mechaniczną i odpornością na wysoką temperaturę.			
DOSTĘPNE KOLORY*	Grafit	Czerwony tlenkowy	Czarny	Aluminium
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych” produkcji TK BATO Sp. z o.o.				

Farba drogowa

Czas schnięcia**  Metody aplikacji  Zużycie teoretyczne  0.29 l/m²

PRZEZNACZENIE	Przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwą ścieralną asfaltową lub z betonu cementowego.					
CHARAKTERYSTYKA	Farba drogowa do cienkowarstwowego poziomego znakowania dróg na bazie żywicy akrylowej, o niskiej zawartości rozpuszczalników. Farba posiada wysoką zawartość suchej masy. Charakteryzuje się bardzo szybkim schnięciem (przejezdność uzyskuje się po ok. 20 minutach od aplikacji w temperaturze 20°C). Otrzymane powłoki posiadają bardzo dobrą przyczepność do podłoża i trwałość.					
DOSTĘPNE KOLORY*	Biały	Żółty	Niebieski	Czerwony	Szary	Czarny
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik akrylowy” produkcji TK BATO Sp. z o.o.						

Lakier piecowy

Utwardzanie w temp. 160°C- 180°C  Metody aplikacji  Zużycie teoretyczne  0.05 l/m²

PRZEZNACZENIE	Służy do dekoracyjnego malowania powierzchni szklanych i porcelanowych. Docelowo może być barwiony barwnikami transparentnymi lub pastami pigmentowymi.	
CHARAKTERYSTYKA	Lakier bezbarwny, wodorozcieńczalny, schnący w piecu w temperaturze 160°C- 180°C (30min.), tworzy powłoki o dużej twardości, dobrze przyczepne do podłoża, odporne na działanie wody.	
DOSTĘPNE KOLORY*	Bezbarwny mat	Bezbarwny połysk
Do rozcieńczania należy użyć wody.		

Emalia ftalowo-karbamidowa schnąca w piecu w temperaturze 110-130°C

Utwardzanie w temp. 110°C- 130°C  Metody aplikacji  Zużycie teoretyczne  0.11 l/m²

PRZEZNACZENIE	Farba piecowa służy do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych. Zalecana do malowania elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji.
CHARAKTERYSTYKA	Powłoki charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą elastycznością, twardością i odpornością na uderzenia. Są odporne na działanie zmiennych temperatur oraz okresowe działanie wody.
DOSTĘPNE KOLORY*	Wg kolorystyki RAL lub wg indywidualnego wzorca Zamawiającego
Do rozcieńczania polecamy „Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych” produkcji TK BATO Sp. z o.o.	

Parametry techniczne mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb klienta.

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

** Podany czas jest czasem schnięcia 1 Stopnia (w temperaturze 20±2°C oraz wilgotności względnej 65%).

Uwaga: Czas schnięcia zależy między innymi od temperatury, wilgotności powietrza, ilości dodanego rozcieńczalnika, ilości warstw oraz grubości powłoki.

FARBA POLIWINYLOWA DACH RYNNA OGRODZENIE



grubość
40 µm
0.11 l/m²

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych, np. pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń. Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i drewnianych, zapewnia bardzo dobre krycie i jednolitą kolorystykę powierzchni.

Charakterystyka:

Farba z połyskiem satynowym, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Odporna na działanie czynników atmosferycznych w środowisku przemysłowym i morskim. Zawiera inhibitor korozji.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

RAL9003	RAL7024	RAL7040	RAL5010	RAL7016	RAL6005	RAL3009	RAL8017
RAL3005	RAL9005						



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinyłowych

FARBA POLIWINYLOWA BAZA grubopowłokowa



grubość
100 µm
0.21 l/m²

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest jako aktywny grunt grubopowłokowy do bezpośredniego malowania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych i żeliwnych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych. Farba stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne jako podkład pod farby nawierzchniowe.

Charakterystyka:

Jest dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Odporna na działanie czynników atmosferycznych, wody oraz czynników chemicznych takich jak roztwory kwasów, zasad i soli. Do stosowania w środowisku przemysłowym i morskim. Zawiera inhibitor korozji.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

POPIELATY	CZERWONY TIENKOWY
-----------	-------------------



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinyłowych

FARBA POLIWINYLOWA RUSTIKAL



grubość
80 µm
0.18 l/m²

Przeznaczenie:

Farba RUSTIKAL przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i ocynkowanych w celu antykorozyjnym oraz nadaniu powierzchniom ozdobnej faktury metalicznego połysku piaskowanej stali. Dzięki wyjątkowo ozdobnej powłoce służy do malowania bram i ogrodzeń, słupów oświetleniowych, tablic pamiątkowych, ozdobnych barierek itp. Docelowo może być „przecierana” (patynowana) farbami do patynowania prod. BATO (w różnych kolorach), dzięki temu uzyskuje się efekt starzenia metali kolorowych. Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i drewnianych, aby uzyskać jednolitą kolorystykę powierzchni.

Charakterystyka:

Farba wysokiej jakości, matowa (z połyskiem metalicznym), dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, odporna na działanie zewnętrznych warunków korozyjnych. Zawiera inhibitor korozji.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

BIAŁY	BRAZOWY	GRAFIT	CZARNY
-------	---------	--------	--------

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinyłowych

GRUNTOEMALIA AKRYLOWA JEDNOSKŁADNIKOWA



grubość
60 µm
0.12 l/m²

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych np. pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń. Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i PVC.

Charakterystyka:

Farba z połyskiem satynowym, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Odporna na działanie czynników atmosferycznych w środowisku przemysłowym i morskim. Zawiera inhibitor korozji.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

RAL9003	RAL7024	RAL7040	RAL5010	RAL7016	RAL6005	RAL3009	RAL8017
RAL3005	RAL9005						



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L



Do farby zalecamy Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych

FARBA ANTYKOROZYJNA PODKŁADOWA szybkoschnąca



grubość
50 µm
0.11 l/m²

Przeznaczenie:

Do pierwszego, antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych oraz jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Może stanowić samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji oraz do sezonowej ochrony elementów konstrukcyjnych.

Charakterystyka:

Farba tworzy powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych właściwościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw malarskich. Bardzo łatwa w aplikacji za pomocą wielu technik malarskich. Zawiera inhibitor korozji.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

SZARY	CZERWONY TLENKOWY	CZARNY	BIAŁY
-------	-------------------	--------	-------



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych

EMALIA ALKIDOWA szybkoschnąca



grubość
40 µm
0.09 l/m²

Przeznaczenie:

Do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych zagruntowanych Farbą Antykorozyjną Podkładową Szybkoschnąca. Do renowacji starych powłok malarskich. Zalecana do malowania elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych.

Charakterystyka:

Tworzy powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych właściwościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

RAL9003	RAL5010	RAL1023	RAL6002	RAL3020	RAL6005	RAL7035	RAL8007
RAL7042	RAL8017	RAL5015	RAL9005				



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

GRUNTOEMALIA ALKIDOWA szybkoschnąca



grubość
50 µm
0.11 l/m²

Przeznaczenie:

Do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania zabezpieczania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich. Zalecana jest jako jednopowłokowe malowanie elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych.

Charakterystyka:

Tworzy powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych właściwościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw malarskich. Zawiera inhibitor korozji.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

RAL9003	RAL5010	RAL1023	RAL6002	RAL3020	RAL6005	RAL7035	RAL2004
RAL9006	RAL8017	RAL5015	RAL9005	RAL7016	RAL7024	RAL7042	



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych

EMALIA FTALOWA



grubość
40 µm
0.08 l/m²

Przeznaczenie:

Do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopodobnych: drzwi, okien, półek, mebli, tynków i powierzchni betonowych oraz powierzchni metalowych: bram, parkanów itp.

Charakterystyka:

Powłoki Emalii Ftalowej charakteryzuje doskonała przyczepność do podłoża i farb podkładowych, są odporne na wodę i zmienne warunki atmosferyczne.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

BIAŁY	JASNY NIEBIESKI	CIEMNY NIEBIESKI	ŻÓŁTY	JASNY ZIELONY	CIEMNY ZIELONY	CZERWONY	JASNY SZARY
CIEMNY SZARY	JASNY BRĄZOWY	CIEMNY BRĄZOWY	CZARNY				



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy Rozcieńczalnik olejno-ftalowy

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA



grubość
40 µm
0.10 l/m²

Przeznaczenie:

Do malowania stalowych powierzchni maszyn, urządzeń i konstrukcji zagruntowanych uprzednio farbą alkidową lub chlorokauczukową do gruntowania.

Charakterystyka:

Emalia Chlorokauczukowa tworzy powłoki dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku i bardzo dobrych właściwościach fizyko-mechanicznych. Jest odporna na korodujące działanie atmosfery przemysłowej.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu
Dostępne kolory*

RAL9003	RAL5010	RAL1023	RAL6002	RAL3020	RAL6005	RAL7035	RAL8007
RAL7042	RAL8017	RAL5015	RAL9005				



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

FARBA MŁOTKOWA



grubość
45 µm
0.10 l/m²

Przeznaczenie:

Jednoskładnikowa farba schnąca na powietrzu. Przeznaczona do samodzielnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych dla osiągnięcia efektu dekoracyjnego. W celu uzyskania lepszej ochrony antykorozyjnej zalecane jest zagruntowanie powierzchni Farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą.

Charakterystyka:

Farba tworząca powłoki półmatowe z efektem MŁOTKOWYM, o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych właściwościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu

Dostępne kolory*



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych

FARBA PATYNA



grubość
40 µm
0.11 l/m²

Przeznaczenie:


Farba rozpuszczalnikowa Patyna przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych i niemetalowych (ceramika, beton, drewno, tworzywa sztuczne) oraz do dekorowania i zdobienia pomalowanych farbą "Rustikal" stalowych elementów bram i ogrodzeń.

Charakterystyka:

Do stosowania w wewnętrznych i zewnętrznych warunkach atmosferycznych. Farba tworzy powłoki wysoce dekoracyjne, dobrze przyczepna do podłoża.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu

Dostępne kolory*



Dostępne pojemności: 0,02L, 0,22L, 0,8L

GRUNTOEMALIA WODOROZCIEŃCZALNA



grubość
40 µm
0.09 l/m²

Przeznaczenie:

Farba wodorozcieńczalna przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych takich jak konstrukcje metalowe, siatki ogrodzeniowe, kosze, elementy maszyn i urządzeń, dachy. Może również stanowić samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów. Zawiera inhibitor korozji.

Charakterystyka:

Powłoki dobrze przyczepne do podłoża, matowe, wysoce odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu

Dostępne kolory*



Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

POWŁOKA EPOKSYDOWA BatoNaBeton



grubość
60 µm
0.11 l/m²

Przeznaczenie:

BatoNaBeton jest powłoką epoksydową przeznaczoną do zabezpieczania betonu w halach fabrycznych, magazynach, warsztatach, garażach, piwnicach itp.

Charakterystyka:

Powłoka epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym o bardzo dobrej odporności na ścieranie. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne i szczelne, odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych, rozpuszczalników ropopochodnych oraz środków myjących. Dzięki tym właściwościom powłoka w znacznym stopniu przedłuża żywotność betonu, nadaje mu estetyczny, łatwy w utrzymaniu czystości wygląd.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu

Dostępne kolory*

CZERWONY TLENKOWY	SZARY	NIEBIESKI	ŻÓŁTY
-------------------	-------	-----------	-------



Dostępne pojemności: 0,7L, 7L składnik I
0,25L, 2,5L składnik II



Do powłoki BatoNaBeton zalecamy
Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

FARBA EKO



grubość
20 µm
0.09 l/m²

Przeznaczenie:

Do pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Może stanowić samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji oraz sezonowej ochrony elementów konstrukcyjnych.

Charakterystyka:

Farba tworzy powłoki matowe, dobrze przyczepne do podłoża, odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu

Dostępne kolory*

RAL9003	RAL5010	RAL1023	RAL6002	RAL3020	RAL6005	RAL7035	RAL2004
RAL9006	RAL8017	RAL5015	RAL9005	RAL7016	RAL7024	RAL7042	



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Do farby zalecamy
Rozcieńczalnik do farb eko

IMPREGNAT DO DREWNA



0.07
l/m²

Przeznaczenie:

Produkt ochronno-dekoracyjny przeznaczony do pokrywania drewna i materiałów drewnopodobnych w celu ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych. Nadaje drewnu jednolity, trwały kolor z widocznym rysunkiem słoików.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony jest do zabezpieczania stolarki drewnianej, mebli ogrodowych, płotów, altan, belek sufitowych, konstrukcji stropów, dachów i podbić dachowych, ościeżnic itp.

Charakterystyka:

Dzięki starannie dobranym środkom biobójczym, tworzona przez produkt powłoka zabezpieczona jest przed rozwojem grzybów i pleśni. Tworzy barwną matową ochronę z podkreślonym rysunkiem słoików. Dzięki zawartości wosku posiada właściwości hydrofobowe (wodoodporne).

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu

Dostępne kolory*

BEZBARWNY	SOSNA	DĄB	TIKOWY	MAHOŃ	ZIELONY	PALISANDER	HEBAN
BIAŁY	ALUMINIUM	NIEBIESKI	GRAFIT				



Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L



Ewentualnie zażyłczenia lub zatuszczczenia
usunąć za pomocą Rozpuszczalnika benzyna ekstrakcyjna

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

LAKIEROBEJCA



0.08
l/m²


Przeznaczenie:

Lakierobejca przeznaczona jest do ochronno - dekoracyjnego malowania drewna i materiałów drewnopodobnych. Tworzy transparentną, półmatową powłokę w kolorze odpowiadającym wybranej barwie. Nadaje drewnu jednolitą, trwałą barwę z widocznym rysunkiem słoików.

Charakterystyka:

Lakierobejca zabezpiecza powierzchnię drewna przed wchłanianiem wilgoci. Tworzy powłoki odporne na działanie promieniowania słonecznego i zmienne warunki atmosferyczne.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu



Dostępne pojemności: 0,8L, 5L, 10L, 20L



Ewentualnie zażyłczenia lub zatłuszczenia usunąć za pomocą Rozpuszczalnika benzyna ekstrakcyjna

LAKIER NITRO



grubość
50 µm
0.18 l/m²


Przeznaczenie:

Lakier nitro przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania drewna i materiałów drewnopodobnych przeznaczonych do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń w zestawie z lakierem podkładowym do szlifowania Kapon lub jako samodzielne wymalowanie. Może również służyć do malowania galanterii metalowej eksploatowanej wewnątrz pomieszczeń. Lakier Nitro występuje w wersji matowej, półmatowej i błyszczącej.

Charakterystyka:

Bezbarwny, twardy, szybkoschnący lakier o dobrej przyczepności do podłoża.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu



Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L



zalecamy Rozcieńczalnik NITRO

LAKIER KAPON



grubość
10 µm
0.17 l/m²

Przeznaczenie:

Lakier podkładowy Kapon przeznaczony jest do pierwszego malowania drewna jako podkład pod lakiery celulozowe i chemoutwardzalne (epoksydowe, poliuretanowe). Tworzy powłokę izolującą drewno przed bezpośrednim kontaktem z lakierami nawierzchniowymi, które mogą powodować niekorzystną zmianę jego naturalnego koloru. Zapobiega ciemnieniu drewna. Polecany jest jako podkład pod lakiery rozpuszczalnikowe do gruntowania parkietów, podłóg, mozaiki, boazerii. Stosowany jest do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

Charakterystyka:

Lakier bezbarwny, półmatowy, twardy, szybkoschnący o dobrej przyczepności do podłoża łatwo dający się szlifować. Wytrzymały lakier do pielęgnacji i ochrony drewna.

Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w Karcie Technicznej produktu



Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L



zalecamy Rozcieńczalnik NITRO

* Kolory poglądowe. Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie.

SYSTEM MALARSKI BATO posiada Krajową Ocenę Techniczną



Krajowa Ocena Techniczna to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, który zastosowany zgodnie z jego przeznaczeniem wpływa na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane w których wyrób będzie stosowany. Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie Krajowych Ocen Technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Ze względu na wymagania ochrony antykorozyjnej, konstrukcje stalowe zabezpieczone powłokami z zestawów malarskich BATO o grubościach zgodnych z PN-EN ISO 12944-5:2020 mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i trwałości do C4 L wg. PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018

PRZYKŁADOWE ZESTAWY

FARBY DO WYKONYWANIA WARSTWY PODKŁADOWEJ	FARBY DO WYKONYWANIA WARSTWY WIERZCHNIEJ
BATO FARBA POLIURETANOWA DO GRUNTOWANIA	BATO EMALIA POLIURETANOWA DWUSKŁADNIKOWA
BATO FARBA POLIURETANOWA DO GRUNTOWANIA DWUSKŁADNIKOWA	BATO GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA DWUSKŁADNIKOWA
BATO FARBA POLIWINYLOWA BAZA GRUBOPOWŁOKOWA	BATO FARBA POLIWINYLOWA DACH RYNNA OGRODZENIE
BATO FARBA AKRYLOWA JEDNOSKŁADNIKOWA DO GRUNTOWANIA	BATO EMALIA AKRYLOWA JEDNOSKŁADNIKOWA
BATO FARBA ANTYKOROZYJNA PODKŁADOWA SZYBKOSCHNĄCA	BATO EMALIA FTALOWA
BATO FARBA ANTYKOROZYJNA PODKŁADOWA SZYBKOSCHNĄCA	BATO EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA
PAFA P-EP	PAFA G-PUR
PAFA P-EP HS	PAFA E-PUR
BATO FARBA EPOKSYDOWA DO GRUNTOWANIA CHEMOODPORNĄ DWUSKŁADNIKOWA	PAFA E-PUR
BATO FARBA EPOKSYDOWA DO GRUNTOWANIA CHEMOODPORNĄ DWUSKŁADNIKOWA	BATO FARBA POLIWINYLOWA DACH RYNNA OGRODZENIE
BATO FARBA EPOKSYDOWA DO GRUNTOWANIA CHEMOODPORNĄ DWUSKŁADNIKOWA	BATO GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA DWUSKŁADNIKOWA



TK BATO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki, Polska
tel/fax: +48 48 612 12 60, +48 48 612 59 71
e-mail: biuro@bato.pl, www.bato.pl

BATO
TUREK
tel. 665 665 438
biuro@bato-tur.pl
woj. wielkopolskie

BATO
LUBARTÓW
tel. 666 865 058
biuro@bato-lublin.pl
woj. lubelskie

BATO
KOŚCIAN
tel. 665 665 459
koscian@bato-tur.pl
woj. wielkopolskie

BATO
BYDGOSZCZ
tel. 665 665 134
bydgoszcz@bato-tur.pl
woj. kujawsko-pomorskie

